



RASOCEM RA *(N.I.)

שפכטל לשכבה סוגרת ומיישרת המכילה סיבים לגמר שיקום ותיקון של תשתיות בטון



תיאור מוצר

- תערובת טיט מוכנה לשימוש לשכבה "סוגרת" ומיישרת על גבי אזורי שיקום ותיקון של תשתיות בטון.
- התערובת היא בעלת מדרוג דק של אגרגטים מובחרים מוספים ודבקים מיוחדים לעבודה בעובי 1-5 מ"מ.
- **RASCEM NI* - כנ"ל על בסיס צמנט לבן.**

שימושים אופייניים

- שימוש פנימי-חדר מדרגות, מטבחים, קירות חדרים רטובים.
- שימוש חיצוני-חזיתות בניינים, תיקוני אלמנטים בטון-טרום.

הכנת השטח

- ישוּם ע"ג שטח נקי מאבק, חלקים רופפים, שמנים ובליטות.
- מומלץ להרוות במים את פני השטח לפני יישום.

הכנת החומר

- יש לשפוך 90% מכמות המים בתערובת לתוך כלי הקיבול (סה"כ - 6.5 ליטר לשק).
- תוך כדי ערבוב באמצעי מכני (ערבל+מקדחה) יש להוסיף את התערובת עד לקבלת חומר הומוגני ואחיד.
- יש להוסיף את 10% הנותרים של המים ולערבב לזמן קצר.
- יש לתת לתערובת כ-10 דקות לפני התחלת היישום.
- במידה והטמפרטורות גבוהות מ-30 מעלות ניתן להתחיל ביישום מיידי.

יישום והגבלות

- יישום בעזרת מאלג' מתכת, מאלג' פלסטיק יעניק גימור עדין יותר.
- אין צורך באשפורה למעט בתנאי קיצון של טמפרטורות גבוהות בשמש חשופה לרוחות חזקות.
- ניתן לאשפר בעזרת קיורינג קומפאונד (CURING .S)
- אין ליישם בטמפרטורה נמוכה מ-5 מעלות.
- נתונים טכניים - כ 1.5 ק"ג/מ"מ/מ"ר.



יתרונות

- התקשרות מעולה לתשתית.
- יישום נוח עביד וקל.
- בעל מראה סופי המקנה אפקט דקורטיבי.

בטיחות ואחסון

- יש לשטוף כלים לאחר שימוש במים זורמים.
- יש להימנע ממגע עיניים ועור עם החומר.
- יש לאחסן במקום מוצל ומאוורר.
- ראה דפי MSDS של המוצר.

אריזה

שק 25 ק"ג.