

פלינטרון 0/4

תערובת אגרגטים קשים לחיזוק העמידות בשחיקה של רצפות בטון תעשייתיות החשופות לתנועה ועומסים קלים ובינוניים.

שימושים: ברצפות של מפעלים תעשייתיים, מוסכים, בתי קירור, תחנות דלק, מרכזי קניות, חנויות, גלריות, חניונים ציבוריים ופרטיים, רצפות בעלות תנועה קלה ובינונית. מתאים לשימוש חיצוני ופנימי.

תכונות ומאפיינים:

- עמידות לשחיקה
- עמידות בפני מאמצי לחיצה
- עמידות בפני שמנים ודלקים
- מונע יציאת אבק
- מונע החלקה, גם בסביבה רטובה
- קל לניקוי ולתחזוקה
- אינו רעיל

הרכב: תערובת אגרגטים קשים .

פירוט טכני פלינטרון 0/4:

פיזור והחדרה	שיטת יישום:
2-4 מ"מ	עובי שכבת השחיקה
3-5 ק"ג/ג"מ"ר	כמות
0.2±1.1 מ"מ	שיעור שחיקה ב- 440 סיבובים לאחר 28 יום מתאריך היציקה לפי ת"י. מס' 26.

צריכה: 3-5 ק"ג למ"ר.

אריזות: שקים של 25 ק"ג

חיי מדף: ללא הגבלת זמן.