

## פלינטופ H.D.S 0/4

**פלינטופ H.D.S תערובת אגרגטים קשים במיוחד לחיזוק העמידות בשחיקה של רצפות בטון תעשייתיות החשופים לתנועה רבה עומסים כבדים ומאמצים גדולים.** פלינטופ 0/4 H.D.S היא תערובת מוכנה לשימוש הכוללת צמנט צ.פ 300 ופיגמנט איכותי בגוונים: אדום, חום, ירוק, צהוב, אפור ועוד.

**שימושים:** מפעלים תעשייתיים, מוסכים, מרכזים לוגיסטיים, תחנות דלק, מרכזי קניות, חניונים ציבוריים, רצפות ומשטחים בעלי תנועה כבדה במיוחד או חוזרת על עצמה.

### תכונות ומאפיינים:

- עמידות גבוהה בפני שחיקה
- עמידות בפני מאמצי לחיצה
- עמידות גבוהה לשחיקה
- עמידות בפני שמנים ודלקים
- מונע יציאת אבק
- מונע החלקה, גם בסביבה רטובה
- קל לניקוי ולתחזוקה
- אינו רעיל

**הרכב:** תערובת אגרגטים קשים במיוחד, צמנט ופיגמנט.

### פירוט טכני פלינטופ H.D.S: 0/4

• פיזור והחדרה	• שיטת יישום:
• 2-4 מ"מ	• עובי שכבת השחיקה
• 5-7 ק"ג/מ"ר	• כמות
• 0.1 ± 0.8 מ"מ	• שיעור שחיקה ב- 440 סיבובים לאחר 28 יום מתאריך היציקה לפי ת"י. מס' 26.

**צריכה:** 5-7 ק"ג למ"ר.

**אריזות:** שקים של 25 ק"ג

**חיי מדף:** כ-6 חודשים במקום מוצל ויבש.

